

## URANOS NX 5000 TLH

Impianto per saldatura ad arco elettrico TIG DC HF a tecnologia inverter. Alimentazione trifase.



### HIGHLIGHTS

- » Pannello comandi grafico a colori 3.5".
- » Saldatura in TIG DC con 4 processi speciali by Böhler Welding.
- » Fino a 240 job personali di saldatura.

IMPIANTO	
Generatore	URANOS NX 5000 TLH
Gruppo di raffreddamento	WU 3000
Carrello portageneratore	GT 500 / GT 700
Torcia - Acqua	ST 4000 (Standard - U/D - DigiTig) / ST 4000 FX (Standard - U/D - DigiTig) / ST 4500 (Standard - U/D - DigiTig)
TECNOLOGIE DI SALDATURA	
Processi TIG DC	DcDrive / DcPulse / FastPulse / EasyArc by Böhler Welding
MMA	✓
Memorizzazione Job	240
Funzioni TIG principali	Easy Joining / Spot Welding / Pulse Slope

# URANOS NX 5000 TLH

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
Tecnologia generatore	Inverter greenWave® by Böhler Welding
Comunicazione	CANBUS digitale 500 Kbs
Aggiornamento software	Programma dedicato by Böhler Welding
Funzione Calibrazione	Integrata
Pannello comandi	Display grafico 3.5" colori
Lettura parametri A/V	Digitale

DATI TECNICI			
URANOS NX	5000 TLH		
Dimensioni	690x290x510mm	Fusibile in linea	30/45 A
Peso	37.3kg	Tensione a vuoto	73Vdc
Alimentazione (50/60 Hz)	3x400/230V±15%	Grado di Protezione IP	IP23S
Potenza Max Assorbita	18.2/18.9 kVA	Classe di Isolamento	H
Corrente Max Assorbita	33.0/47.4 A	Cavo di alimentazione	4x6 mm <sup>2</sup> - 5 m
Rendimento	88%	cosφ	0.99
Power Factor (P.F.)	0.95	Corrente di saldatura	3-500 A
Fattore di utilizzo TIG - 40 °C	50% - 500A 60% - 470A 100% - 420A	Fattore di utilizzo TIG - 25 °C	80% - 500A 100% - 470A
WU	WU 3000		
Dimensioni	705x305x250 mm	Potenza	1.4 kW
Peso	13.0 kg	Liquido raffreddamento	5.5 l
Alimentazione	360 Vdc	Grado di protezione IP	IP23S
Torçe - Acqua	ST 4000 (tutte le versioni)	ST 4000 FX (tutte le versioni)	ST 4500 (tutte le versioni)
Fattore di utilizzo	100% 350A	100% 350A	100% 410A
Diametro	0.5÷4.0 mm	0.5÷4.0 mm	0.5÷4.0 mm
Lunghezza cavo	4-8 m	4-8 m	4-8 m