

URANOS NX 2700 TLH

Générateur pour le soudage TIG DC HF. Technologie onduleur. Alimentation électrique triphasée.



POINTS CLÉS

- » Interface utilisateur avec afficheur couleur LCD 3,5".
- » Soudage TIG DC HF avec 4 procédés de soudage développés par Böhler Welding.
- » Jusqu'à 240 programmes personnalisés (jobs).

INSTALLATION

Générateur	URANOS NX 2700 TLH
Groupe de refroidissement	WU 1000
Torche - Air	ST 2200 (Standard - U/D - DigiTig) / ST 2200 FX (Standard - U/D - DigiTig)
Torche - Eau	ST 2500 (Standard - U/D - DigiTig) / ST 2500 FX (Standard - U/D - DigiTig) / ST 2500 MP (Standard - U/D - DigiTig) / ST 3000 (Standard - U/D - DigiTig) / ST 3000 FX (Standard - U/D - DigiTig) / ST 3000 MP (Standard - U/D - DigiTig)

TECHNOLOGIES DE SOUDAGE

Procédé de soudage TIG DC	DcDrive / DcPulse / FastPulse / EasyArc by Böhler Welding
MMA	✓
Programmes personnalisés (jobs)	240
Principales fonctionnalités TIG	Easy Joining / Spot Welding / Pulse Slope

URANOS NX 2700 TLH

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Technologie onduleur	Onduleur greenWave® by Böhler Welding
Communication	Communication digitale CANBUS 500 Kbs
Mise à jour du software	Programme dédié by Böhler Welding
Fonction calibrage	Inclus
Panneau de commande	Afficheur couleur LCD 3,5"
Lecture paramètres A/V	Digitale

FICHE TECHNIQUE			
URANOS NX	2700 TLH		
Dimensions	500x190x400mm	Fusible temporisé	16/25 A
Poids	18.8kg	Tension à vide	80Vdc
Alimentation (50/60 Hz)	3x400/230V±15%	Degré de protection IP	IP23S
Puissance maximum absorbée	10.5 kVA	Classe d'isolation	H
Courant maximum absorbé	15.3/30.8 A	Câble d'alimentation	4x4 mm ² - 5 m
Rendement	83%	cosφ	0.99
Facteur de puissance (P.F.)	0.96	Plage de réglage	3-270 A
Facteur de marche TIG - 40 °C	40% - 270A 60% - 230A 100% - 180A	Facteur de marche TIG - 25 °C	80% - 270A 100% - 240A
WU	WU 1000		
Dimensions	480x190x180 mm	Puissance	0.6 kW
Poids	8.8 kg	Liquide de refroidissement	2.0 l
Alimentation	48 Vdc	Degré de protection IP	IP23S
Torche - Air	ST 2200 (toutes versions)	ST 2200 FX (toutes versions)	
Facteur de marche	35% 180A	35% 180A	
Diamètre	0.5÷4.0 mm	0.5÷4.0 mm	
Longueur câble	4-8 m	4-8 m	
	ST 2500 (toutes versions)	ST 2500 FX (toutes versions)	ST 2500 MP (toutes versions)
Facteur de marche	100% 225A	100% 225A	100% 225A
Diamètre	0.5÷4.0 mm	0.5÷4.0 mm	0.5÷4.0 mm
Longueur câble	4-8 m	4-8 m	4-8 m
Torches - Eau	ST 3000 (toutes versions)	ST 3000 FX (toutes versions)	ST 3000 MP (toutes versions)
Facteur de marche	100% 280A	100% 250A	100% 250A
Diamètre	0.5÷4.0 mm	0.5÷4.0 mm	0.5÷4.0 mm
Longueur câble	4-8 m	4-8 m	4-8 m