

URANOS NX 3200 PME

MIG/MAG Schweißgerät. Invertertechnologie.
Dreiphasige Spannungsversorgung.



HIGHLIGHTS

- » 3,5" LCD Farbdisplay.
- » MIG/MAG Standard- und MIG/MAG Puls-schweißen mit 5 speziellen Böhler Welding Schweißprozessen.
- » Bis zu 600 Böhler Arc Schweißprogramme.

SCHWEISSGERÄT

Stromquelle	URANOS NX 3200 PME
Master Software	MS1-MS2-MS3 Unalloyed steel / MS4 High alloyed steel / MS5 Aluminum-Copper Alloy
Drahtvorschubkoffer	WF NX 3000 SMART / WF NX 4000 SMART
Kühlmodul	WU 2000
Transportwagen	GT 150 / GT 350 / GT 400 / GT 400 WF / GT 600 / GT 600 WF
Brenner (Luftgekühlt)	MT 350 G / MT 350 G U/D
Brenner (Wassergekühlt)	MT 440 W / MT 440 W U/D / MB 240 DGMIG / PP PLUS 401D

SCHWEISSTECHNIK

MIG/MAG-Prozesse	ArcDrive / RapiDeep / PulsDrive / QuickPulse / CladPulse by Böhler Welding
MMA	✓
WIG DC LIFT	✓
Schweißprogramme	Böhler Arc / Universal Arc - 600
Individuelle Programme (Jobs)	240
MIG/MAG Hauptfunktionen	Welding Speed / Arc Dynamic / Crater Filler / Spot Welding / Mig Bi-Level

URANOS NX 3200 PME

AUSSTATTUNG	
Invertertechnologie	Inverter greenWave® by Böhler Welding
Datentransfer	CAN Feldbus digitaler 500 Kbs
Drahtvorschubkoffer	Drahtvorschub 4 Rollen by Böhler Welding
Durchmesser der Drahtspule	D 200/300 mm
Software	Programm by Böhler Welding
Validierungsprogramm	Integriert
Steuerung	3,5" Farbdisplay
Anzeige für die Schweißparameter	Digital

TECHNISCHE DATEN			
URANOS NX	3200 PME		
Maße Gerät LxBxH	620x240x460mm	Netzsicherung (träge)	20/30 A
Gewicht	27.6kg	Leerlaufspannung	75Vdc
Leistungsspezifikationen	3x400/230V±15%	Schutzart IP	IP23S
Max. Leistungsaufnahme	13.0/13.3 kVA	Isolationsklasse	H
Max. Stromaufnahme	18.8/32.9 A	Versorgungskabel	4x4 mm ² - 5 m
Wirkungsgrad	85%	cosφ	0.99
Power Factor (P.F.)	0.96	Arbeitsbereich	3-320 A
ED MIG/MAG - 40 °C	50% - 320A 600% - 310A 100% - 250A	ED MIG/MAG - 25 °C	70% - 320A 100% - 270A
WF NX	3000 SMART		4000 SMART
Maße Gerät LxBxH	660x280x390 mm	640x250x460 mm	
Gewicht	13.0 kg	19.0 kg	
Drahtvorschub Leistung	120W	120W	
Drahtvorschub Leistung	0.5 - 22.0 m/min	0.5 - 22.0 m/min	
Rollenzahl	4	4	
Durchmesser der Drahtspule	D 200/300 mm	D 200/300 mm	
WU	WU 2000		
Maße Gerät LxBxH	660x240x220 mm	Leistung	1.0 kW
Gewicht	12.0 kg	Kühlflüssigkeit	3.0 l
Leistungsspezifikationen	360 Vdc	Schutzart IP	IP23S
Brenner (Luftgekühlt)	MT 350 G / 350 G U/D		
ED ArCO ₂	60% 310A		
Drahtdurchmesser	0.8±1.6 mm		
Kabellänge	3-4 m		
Brenner (Wassergekühlt)	MT 440 W / 440 W U/D	MB 240 DGMIG	
ED ArCO ₂	100% 450A	100% 270A	
Drahtdurchmesser	0.8±1.6 mm	0.8±1.2 mm	
Kabellänge	3-4 m	3-4 m	