



⊕ Plus

Alle Hauptfunktionen können über das Bedienfeld eingestellt werden

Visualisierung des effektiven Schweißstroms/Spannung

Mit der Encoder-Setup-Taste sind alle Einstellungen präzise und einfach

SCHWEISSGERÄTE	
Stromquelle	URANOS 1500 DP
Elektrodenhalter	25mm ² / L 4 m
Massekabel	25mm ² / L 4 m
SCHWEISSTECHNIK	
MMA-Prozesse	MMA
MMA-Funktionen	Hot Start / Arc Force / DPC
TIG-Prozesse	TIG DC Liftarc
AUSSTATTUNGS-MERKMALE	
Inverter Technik	Inverter
Steuerung	LED
Anzeige für die Schweißparameter A/V	Digital

TECH DATA

URANOS	1500 DP
Maße Gerät LxBxH	260x120x190 mm
Gewicht	2.6 kg
Leistungsspezifikationen	1x230V±15%
Max. Leistungsaufnahme	6.6 kVA
Max. Stromaufnahme	28.7 A
Wirkungsgrad	87%
Netzsicherung (träge)	16 A
Leerlaufspannung	85Vdc
Schutzart IP	IP23S
Isolationsklasse	H
Versorgungskabel	3x1.5 mm ² - 2 m
Arbeitsbereich	5-150 A
ED	30% - 150A
MMA - 40 °C	60% - 125A 100% - 110A